

Rocaroll ALB 6/28 & ALB 8/28 Hohlpanzer bewegliche Stäbe

Bei Tag ist der ALB6/28 und der ALB8/28 ein effektiver Sonnenschutz, bei Nacht kann der Behang nach Wunsch wie ein herkömmlicher Rollladen geschlossen werden.

Sehen aber nicht gesehen werden!


Dies ist nur mit unseren beweglichen Hohlprofilen möglich. Denn wie bereits erwähnt ist der ALB-Tageslichtrollladen Sonnenschutz und Rollladen in perfekter Übereinstimmung. Tagsüber schützt er Sie vor Sonne, lässt aber bei geöffneten Lichtschlitzen viel Tageslicht in das Rauminnere. Bei Regen oder des Nachts kann er wie ein normaler Rollladen geschlossen werden, schützt Sie so vor fremden Blicken und dämpft die Geräuschkulisse. Er zeichnet sich durch seine hohe Transparenz und Belüftungsmöglichkeit aus. Ähnlich wie bei den Rafflamellenstoren, wie sie heute sehr oft eingebaut werden. Darüber hinaus kann er bei einem Sonnenstand von 30°, die direkte Sonneneinstrahlung komplett verhindern und trotzdem eine Durchsicht von innen nach aussen gewährleisten.

Ausserdem ist der ALB 8/28 und der ALB/28 (beidseitig gerade Wandung) unsere Altbau-Alternative zu den Holzrollläden, denn sie werden als einzige Alurollläden vom schweizerische Heimatschutz anerkannt. Mit dem ALB8/28 Panzer sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um Altbauansanierungen geht.

Die Tageslicht - Rollläden können auch in unseren Kassetten- & Sturzmontagesystemen eingesetzt werden.

Leistungsdaten:

	ALB 6/28	ALB 8/28
Breite max.	2.8 m	3.0 m
Höhe max.	3.0 m	3.0 m
Quadratmeter max.	6.0 m ²	7.0 m ²
Quadratmetergewicht	4.1 kg	4.1 kg
Isolation Wärme K=	1.5	1.5
Lärm R=	10 dB	10 dB



Standardfarben:

Endschiene eloxiert / in allen VSR & RAL Farben erhältlich

- VSR 010 weiss	- VSR 140 alumetallic	- VSR 110 dunkelbeige
- VSR 071 braun	- VSR 240 hellbeige	- VSR 906 ultramarineblau
- VSR 130 grau	- VSR 909 grünbeige	- VSR 716 anthrazitgrau
- VSR 780 bronze	- VSR 330 purpurrot	- RAL 3009 oxydrot
- VSR 901 reinweiss	- VSR 220 moosgrün	- RAL 3003 rubinrot
- VSR 908 trübisblau	- VSR 080 blassgrün	- RAL 5008 graublau
- VSR 720 chromgelb	- VSR 120 terracotta	- NCS S6030-Y40R rehbraun
- VSR 440 azurblau	- VSR 904 lichtgrau	- NCS S6500-N grau
- VSR 903 taubenblau	- RAL 9007 graualu	- NCS S5540-G waldgrün
- VSR 905 crémeweiss	- RAL 1013 crème	- Endstab elox. E6/EV1

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

Ballendurchmesser (60er 8kt. Welle):

Höhe	ALB6/28	ALB8/28
1.0 m	12.5 cm	13.5 cm
1.2 m	13.5 cm	14.5 cm
1.4 m	14.0 cm	15.5 cm
1.6 m	14.5 cm	16.0 cm
1.8 m	15.5 cm	17.0 cm
2.0 m	16.0 cm	17.5 cm
2.2 m	16.5 cm	18.0 cm
2.4 m	17.0 cm	18.5 cm
2.6 m	17.5 cm	19.5 cm
2.8 m	18.0 cm	20.5 cm
3.0 m	18.5 cm	21.0 cm
3.2 m	19.0 cm	21.5 cm
3.4 m	19.5 cm	22.0 cm

Zu beachten ist : Mit diesem Rollladenpanzer wird eine gute Verdunkelung erreicht, ein leicht unregelmässiger Lichtschimmer zwischen den Lamellen ist technisch bedingt. Auch ist eine automatische Hochschiebesicherung beim ALB Panzern nicht möglich. Als Faustregel für die Bestimmung der erforderlichen Sturzgrösse ist der Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe und in der Höhe zu rechnen. Aussteller sind beim ALB nicht zu empfehlen, da durch die grossen Lichtschlitze genügend Licht ins Rauminnere gelangt.