

C37/U Hartschaumpanzer

Der C37/U Behang ist, im Gegensatz zum C37 Standardprofil, hartgeschäumt. Das heisst, dass der Rollladen widerstandsfähiger und stabiler ist. Der C37/Ultra ist dann von Vorteil, wenn man ein grösseres Fenster hat und der Rollladen trotzdem nur einen geringen Ballendurchmesser haben darf. Ein weiterer Vorteil ist sein höherer Widerstand gegen Hagelschlag. Die ist übrigens ein Vorteil über den alle unsere Rollladenpanzer mit Hartschäumung verfügen. In Verbindung mit einer Hochschiebesicherung bietet auch dieser Rollladenpanzer bis ca. 1.5 Meter Breite schon einen sehr guten Schutz vor Eindringlingen.

Leistungsdaten:

Breite max.	3.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	8.0 m ²
Quadratmetergewicht	6.0 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB



Standardfarben:

Endschiene eloxiert / in allen VSR & RAL Farben erhältlich

- VSR 901 reinweiss	- VSR 140 alumetallic	- RAL 9007 grau – aluminium
---------------------	-----------------------	-----------------------------

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

Ballendurchmesser:

Höhe	40er 8kt. Welle	60er 8kt. Welle
1.0 m	12.0 cm	12.2 cm
1.3 m	13.4 cm	13.8 cm
1.6 m	13.6 cm	15.0 cm
1.9 m	14.2 cm	15.2 cm
2.2 m	16.0 cm	16.0 cm
2.5 m	16.8 cm	16.8 cm
2.8 m	17.0 cm	19.0 cm
3.2 m	19.0 cm	20.0 cm
3.4 m	19.0 cm	20.0 cm
3.6 m	20.0 cm	21.0 cm
3.8 m	20.0 cm	21.0 cm
4.0 m	21.0 cm	22.0 cm