

C54/E Strangpresspanzer mit Kammereinlagen

Haben Sie besondere Werte zu schützen? Dafür haben wir den C54/E Strangpresspanzer in unserem Programm. Dieser Rollladenpanzer erreicht sehr hohe Widerstandswerte. Zusammen mit einer durchgehenden Widerstandsretterung, den UP250/S Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt. Will es einer doch versuchen, so muss er massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die C54/E Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind sollte eine intelligente Haussteuerung, zeitgeschaltet oder mittels Sensorik in die Planung einbezogen werden!

Leistungsdaten:

Breite max.	4.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	15.0 m ²
Quadratmetergewicht	8.7 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB



Standardfarben:

- VSR 901 reinweiss	- eloxiert E6/EV1	- Endschiene eloxiert / in allen VSR & RAL Farben erhältlich
---------------------	-------------------	--

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim C40/U Rollläden folgende Masse nicht überschritten werden:
Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit U405 Führungen, Hochschiebesicherungen & Sicherheitsarretierungen

Einbruchsklasse ER3 / VDS geprüft:

Breite max.	3.3 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	6.5 m ²

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS (Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt

Ballendurchmesser (70er 8kt. Welle):

Höhe	Normalarret.	Sicherheitsarret.
1.8 m	20.5 cm	21.0 cm
2.0 m	21.5 cm	22.0 cm
2.2 m	22.5 cm	24.0 cm
2.4 m	22.5 cm	24.0 cm
2.6 m	24.0 cm	25.0 cm
2.8 m	24.0 cm	25.0 cm
3.0 m	25.0 cm	26.0 cm
3.2 m	25.0 cm	26.0 cm
3.6 m	26.0 cm	28.0 cm
3.8 m	26.0 cm	28.0 cm