

C55/U Hartschaum Maxipanzer

Haben Sie besondere Werte zu schützen? Dafür haben wir den C55/U Hartschaumpanzer in unserem Programm. Dieser Rollladenpanzer erreicht fast die gleichen Widerstandswerte wie ein stranggepresster Alurollladen und dies bei weniger Gewicht. Zusammen mit einer durchgehenden Widerstandsarretierung, den UP250/S Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt. Will es einer doch versuchen, so muss er massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die C40/U Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind sollte eine intelligente **Haussteuerung**, zeitgeschaltet oder mittels Sensorik in die Planung einbezogen werden!

Leistungsdaten:

Breite max.	4,5 m
Höhe max.	4,0 m
Quadratmeter max.	12,0 m ²
Quadratmetergewicht	9,0 kg
Isolation Wärme K=	1,5
Lärm R=	10 dB



Standardfarben:

Endschiene eloxiert / in allen VSR & RAL Farben erhältlich

- RAL 9010 reinweiss	- VSR 140 alu-metallic	- VSR 071 braun
- RAL 7038 achatgrau	- VSR 240 hellbeige	- Golden Oak (Holz)

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim C40/U Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden:
Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit U40S Führungen, Hochschiebesicherungen & Sicherheitsarretierungen

Einbruchklasse ER2 / VDS geprüft:

Breite max.	3,3 m
Höhe max.	2,6 m
Quadratmeter max.	6,5 m ²

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchklasse vom VDS (Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt

Ballendurchmesser:

Höhe	60er Bkt. Welle	70er Bkt. Welle	Sicherheits- Arret.
1.0 m	15.0 cm	16.0 cm	18.0 cm
1.4 m	17.0 cm	17.0 cm	20.0 cm
1.6 m	18.0 cm	19.0 cm	22.0 cm
1.8 m	19.0 cm	20.0 cm	23.0 cm
2.0 m	19.0 cm	21.0 cm	23.0 cm
2.4 m	21.0 cm	22.0 cm	24.0 cm
3.0 m	23.0 cm	24.0 cm	25.0 cm
3.2 m	24.0 cm	25.0 cm	
3.4 m	25.0 cm	26.0 cm	
3.8 m	26.0 cm	27.0 cm	
4.0 m	27.0 cm	27.5 cm	