

ROCAMONT - Sturzmontagesystem mit Holzpanzer Trigona 9 ohne Lichtschlitze

Leistungsdaten:	Getriebe	Motor
Breite max.	2.4 m	2.8 m
Höhe max.	2.8 m	2.8 m
Quadratmeter max.	4.5 m ²	6.0 m ²
Quadratmetergewicht	6.0 kg	6.0 kg

gute Verdunklung, Leicht unregelmässiger Lichteinfall ist technisch bedingt

Holzarten:

Fichtenholz unbehandelt	Föhrenholz unbehandelt
Führungen & Endstab in allen RAL / VSR Farben erhältlich. (Endstab auch eloxiert erhältlich)	

Empfehlung: Bis 2 Meter Breite empfehlen wir die F30 (21 x 30 mm) Führung, was darüber ist sollte mit der F36 (21 x 36 mm) Führung ausgeführt werden.

Ballendurchmesser auf SW60 :

H 1000 mm = 130 mm
H 1200 mm = 130 mm
H 1400 mm = 150 mm
H 1600 mm = 150 mm
H 1800 mm = 150 mm
H 2000 mm = 170 mm
H 2200 mm = 170 mm
H 2400 mm = 170 mm
H 2500 mm = 190 mm
H 2800 mm = 190 mm
H 3000 mm = 210 mm

Als Faustregel für die Sturzgrösse ist der Ballendurchmesser + 2 cm in der Tiefe und + 2 cm in der Höhe zu rechnen !

